

SUODATINRUNKO BP



BP-suodatinrunko on ammattimaiseen käyttöön valmistettu vahva suodatinrunko.

Suodatin on tarkoitettu suurille virtaamille, jopa 12 000 l/h. Kansiosa messinkiä. 1,5" yhteet. Säiliö läpinäkyvää SAN-muovia. Maksimi käyttöpaine 15 bar. Maksimi käyttölämpötila 50°.

Rungossa on valmius painemittareiden asentamiseksi paineron mittaukseen. Näin voidaan valvoa suodattimen patruunan tukkeutumisasastetta.

Patruunan vaihto on helppoa rungon maljan erillisen kirstysmutterin avulla.

OMINAISUUDET

Suuremmille virtaamille

Teollisuuskäyttöön

Laitevalmistajille

Vesilaitoskäyttöön

Hyvä paineenkesto

Helppo käyttää

Laadukas
eurooppalainen tuote

Painemittarivalmius



**SUODATINPATRUUNA
9RLA60 MOD BP**

- Suodatinpatruuna BP-suodatinrunkoon
- Pestävä nylon-patruuna irtoroskien suodatukseen
- Saatavana 9" pituisena
- Erotuskyky 60 mikronia

Myös muita patruunoita saatavissa.



BP-suodatinrunkoa on saatavana myös 20" kokoisena.