

## SUODATINRUNKO KUUMALLE VEDELLE



**SUODATINRUNKO 10"**

**TUOTENRO 11103080**

**Stagon**-suodatinrunko on valmistettu Euroopassa tiukimpien laatukriteerien mukaan. Punainen **Stagon**-runko on suunniteltu kestäväksi 80 asteen lämpötila, mutta soveltuu käytettäväksi myös kylmälle vedelle.

Kaikki suodatinrungossa käytettävät materiaalit sopivat juomavesikäyttöön. Rungon maksimi käyttöpaino on 10 bar, joten se soveltuu myös teollisuuden käyttöön. **Stagon**-rungossa voidaan tarpeen mukaan käyttää monenlaisia 9" suodatinpatruunoita. Monipuolisuutensa ja kestäväytensä vuoksi Stagon on erinomainen valinta niin teollisuuteen kuin kotitalouksillekin.

### TEKNISET TIEDOT

Työpaine, maks.	10 bar
Testipaine, maks	40 bar
Lämpötila, maks.	80° C
Kansi	PA
Säiliö	PA
O-rengas	VITON
Messinkiyhde	3/4"

### OMINAISUUDET

Kuumalle vedelle

Lasikuituvahvistettua erikoispolyamidia

Hyvä kemikaalien sietokyky

Messinkivahvistetut kierreyhteet

Edullinen



**SUODATINRUNKO 10"**

TUOTENRO 11111260

LVI-NRO 3615204

**SUODATINRUNKO**

**Stagon**-suodatinrunkomme on kustannustehokas tuote, jossa yhdistyy W.F:n osaaminen ja tuotantotehokkuus.

**Stagon**-suodatinrungot ovat W.F. Srl:n tutkituista ja turvallisista materiaaleista huolellisesti valmistettuja tuotteita, jotka on tarkoitettu elintarvikekäyttöön.

Suodatinrunkojen muotoilu ja tehokas valmistus takaavat tuotteen edullisuuden.

**Stagon**-suodatinrungot ovat tarkoitettuja yksityistalouksille mitä erilaisimpiin suodatustarpeisiin. **Stagon**-suodatinrunkoja saatavilla kylmälle talousvedelle sekä lämpimälle vedelle. **Stagon**-suodatinrungot ovat 9 tuuman pituisia ja tälle pituudelle löytyy hyvin kattava valikoima suodatinpatruunoita.

**TEKNISET TIEDOT**

Työpaine, maks.	10 bar
Testipaine, maks	40 bar
Lämpötila, maks.	50° C
Kansi	PA
Säiliö	SAN
O-rengas	NBR
Messinkiyhde	3/4"