

KÄÄNTEISOSMOOSIJÄRJESTELMÄT HR-05 JA HR-05-UV

Pieni käänteisosmoosijärjestelmä kahdella esisuodattimella. Mallit HR-05 ja HR-05-UV on suunniteltu ja valmistettu yksittäisen vesipisteen vesihuoltoon.

TOIMINTAPERIAATE

Käänteisosmoosin puoliläpäisevät kalvot päästävät veden läpi, mutta estävät muiden aineiden sekä orgaanista ja epäorgaanista alkuperää olevien epäpuhtauksien pääsyn juomaveteen. Järjestelmä poistaa kaikki vahingolliset aineet, joita vedessä saattaa esiintyä. HR-05 käänteisosmoosiyksikkö tuottaa noin 225 litraa suolatonta vettä päivässä.



HR-05

OMINAISUUDET

Yksittäisen vesipisteen vesihuoltoon

Veden lisäpuhdistukseen

Poistaa vedestä vahingolliset aineet kuten suolan, fluorin ja raskasmetallit

Pitää veden laadun tasaisena

Versio HR-05-UV on varustettu UV-sterilointilaitteella ja sekoittimella juomaveden käyttöä ja käsittelyä varten



Versio **HR-05-UV** on varustettu UV-sterilointilaitteella ja sekoittimella juomaveden käsittelyyn. **HR-05-UV** -järjestelmä poistaa virukset sekä bakteerit vedestä ja takaa turvallisen ja terveellisen käyttöveden.

Suuremmille virtauksille valikoimastamme löytyy **RO-K** -malli.



HR-05-UV

**Valikoimissamme on
myös lukuisia muita
vedenpuhdistus-
järjestelmiä isoille ja
pienille virtaamille.
Kysy lisää!**

TEKNISET TIEDOT JA KÄYTTÖRAJAT HR-05 JA HR-05-UV	
Virtasyöttö	230V - 50 Hz (HR-05-UV)
Virrankulutus	11 W (HR-05-UV)
Pienin käyttöpaine	2,0 Bar
Suurin käyttöpaine	17,2 Bar
Suurin käyttölämpötila	45° C
Keskimääräinen tuotto	225 l/vrk
pH	4-11
Molemmat laitteet ovat CE-hyväksytyjä.	