

MUOVIPUTKILIITTIMET

Unidelta on vuodesta 1975 tutkinut, testannut ja kehittänyt innovatiivisen järjestelmän PE-putkien liittämiseksi.

Liittimet on valmistettu korkealaatuisesta muovimateriaalista. Ne mahdollistavat nopean, helpon ja varman liitoksen niin paineen kuin korroosionkin osalta. Tämän vuoksi Unidelta muoviputkiliittimet ovat olleet uranuurtajia yksinkertaisuudellaan ja helppokäyttöisyydellään.

Nyt yli 20 vuotta myöhemmin, Unidelta muoviputkiliittimet johtavat laadullaan ja varmuudellaan, joka on tunnustettu maailmanlaajuisesti.




Unidelta muoviputkiliitin:

NOPEA - HELPPO - VARMA

liitos muoviputkelle

Varastoimme koot: 20, 25, 32 ja 40.
Poikkeuskoot tilauksen mukaan täysin laatikoin.



SUORA LIITIN/PL/PL 1001



SUORA LIITIN/PL/UK 1003



SUORA LIITIN/PL/SK 1004



T-LIITIN PL/PL/PL 1005



KULMALIITIN PL/PL 1006



KULMALIITIN PL/UK 1008

Asennusohje

1. Katkaise putki suorassa kulmassa käyttämällä erikoisesti putken katkaisuun tarkoitettua leikkuria tai vaihtoehtoisesti sahaa. Sahaa käytettäessä on suositeltavaa käyttää katkaisupöytää varmistaaksesi suoran katkaisun (kuva 1).
2. Poista kaikki sahaus- tai leikkausjätteet varmistaaksesi liittimen tiivisteiden vauriottoman asennuksen. Helpottaaksesi asennusta viistä putken ulkoreunat käyttämällä erikoista putkenpään viistoleikkuria (suositellaan) (kuva 2).
3. Irroita sininen mutteri ja liu'uta se asennettavan putken päälle. Toista sama valkoisen leikkuurenkaan kohdalla. Varmista, että leikkausrenkas on oikein päin. Paksumpi puoli liittimeen päin ja kartiopuoli mutteriin päin (kuva 3).
4. Paina putki suoraan liittimeen niin pitkälle, että liitettävä putki saavuttaa liittimen pohjan. Liu'uta valkoinen leikkuurenkas putkea pitkin liittimen runkoa vasten (kuva 4).
5. Liu'uta sininen mutteri liittimeen ja kiristä voimakkaasti käsin. Voit käyttää myös remmiävainta apuna. Putkitonkien tai nk. boksipihntien käyttö on kiellettyä, sillä ne voivat vahingoittaa mutteria (kuva 5).



Kuva 1



Kuva 2



Kuva 3



Kuva 4



Kuva 5

UNIDELTA muoviputkiliitin ei sovellu kuumalle vedelle.

Unidelta liittimellä on seuraavat hyväksynnät:

DVGW, KIWA, IIP, TSVS, WRAS, ETA, ITC, OVF, TIN, JASWIC, SWEDENCERT

Unideltan laadunvalvonta on UNI EN ISO 9001:2000 Sertifioitu